



CERTIFICADO membrana de interposición y patas DELTA VM ZINC®

UMICORE BUILDING PRODUCTS IBERICA, S.L. certifica por la presente que la membrana de interposición DELTA VMZ y las patas de fijación DELTA VM ZINC, habiendo sido objeto de comercialización a través de su red especialista VM ZINC, son conformes en lo concerniente a sus características físico químicas a las especificaciones de fabricación. Las cuales describimos seguidamente.

Así mismo estas características corresponden con el AVIS TECHNIQUE 5/00-1478 del CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) frances.

MEMBRANA DELTA VM ZINC

1. Polietileno de alta densidad (HPDE) de color gris con una resistencia a la compresión de 400kN/m² con 20% de aplastamiento (según la norma DIN 53-454).
2. Espesor de 0,5 a 0,6 mm con una altura de burbujas de 8,6 mm y un paso entre ellas de 19,5 mm.
3. Estabilidad dimensional para temperaturas de -30°C a +80°C.
4. Volumen de aire entre las burbujas de 7,9 l/m².

Patas DELTA VM ZINC de fijación:

1. Patas de acero inoxidable 304 L de espesor 0,6 y 0,4 mm.
2. Resistencia al arrancamiento de 50 daN por las patas de fijación más los tornillos y clavos adaptados a los soportes.