

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

BVQI: CERTIFICACIÓN NF EN ISO 9001:2000

ACTIS, SA CERTIFICA QUE:

El TRISO-DUR tiene las siguientes características técnicas:

EFICACIA TÉRMICA MEDIDA (ET=RT)

RT = 3,5 m².K/W UT = 0,29 W/m².K

UT = 1/RT (valor de U del aislante con cámaras de aire asociadas)

PRESENTACIÓN

ROLLO

ANCHO	1,60
LARGO	12,50
SUPERFICIE	20 m²
PESO/ROLLO	7,00 Kg

COMPOSICIÓN

Nº CAPAS

7 2 láminas metalizadas con malla de refuerzo, 3 espumas PE, 2 láminas reflectoras intermedias

Nº REFLECTORES	4
PESO/m ²	350 g/m ²
ESPESOR	12 mm

PROPIEDADES MECÁNICAS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NF EN ISO 13934-1

Longitudinal: >500 N

Transversal: >250 N

RESISTENCIA AL RASGADO NF EN ISO 13937-2

Longitudinal: >50 N

Transversal: >60 N

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NF EN ISO 3386-1

36,8 KPa

PROPIEDADES ACÚSTICAS

NF EN ISO 140-3/717-1

ATENUACIÓN ACÚSTICA

En pared de ladrillo Rw = 57 dB (-2;-8) LGAI Nº 97.010.482



CTBA: Centre Technique du Bois et de l' Ameublement

LGAI: Laboratori d' Assaigs i Investigacions

* Eficacia medida en condiciones reales y mediante el medidor de flujo de calor dinámico

Firma Representante Legal

ACTIS
C/Alemania, 43 bajos 1ª
08201 SABADELL
Móvil + 34 618 814 348
Fax + 34 937 278 319

A Sabadell el 30 de septiembre 2006